## <u>macOS の Proxy の設定</u>

- 1. (システム環境設定)→ (ネットワーク)と辿ってネットワークの設定画面を開く
- 2. 「詳細」をクリック



3. 「プロキシ」をクリックしてプロキシの設定画面を開く



4. 「自動プロキシ構成」「Web プロキシ(HTTP)」「保護された Web プロキシ(HTTPS」 の3つにチェックをいれて、それぞれ次のように設定する。

Wi-Fi TCP/IP DNS	WINS 802.1X プロキシ ハードウェア
構成するプロトコルを選択:	プロキシ構成ファイル
<ul> <li>自動プロキシ検出</li> </ul>	URL: http://proxy.imr.tohoku.ac.jp/proxy.pac
<ul> <li>Webプロキシ(HTTP)</li> <li>保護されたWebプロキシ(HTTPS)</li> <li>FTPプロキシ</li> <li>SOCKSプロキシ</li> <li>ストリーミングプロキシ(RTSP)</li> <li>Gopherプロキシ</li> <li>簡易ホスト名を除外</li> <li>プロキシ設定を使用したいホストとドメン</li> </ul>	ネットワーク管理者から自動フロキジ構成(pac)ファイルの アドレスが提供されている場合は、上に入力してください。
*.local, localhost	
受動F	TPモード(PASV)を使用

## 【Web プロキシ(HTTP)】

構成するプロトコルを選択: 自動プロキシ検出	Webプロキシサーバ proxy.imr.tohoku.ac.jp : 8080
✓ 自動プロキシ構成	パスワードが必要なプロキシサーバを使用
<ul> <li>✓ Web/ロキシ (HTTP)</li> <li>✓ 保護されたWebプロキシ (HTTPS)</li> </ul>	ユーザ名:
□ FTPプロキシ	パスワード:
<ul> <li>SOCKSプロキシ</li> <li>ストリーミングプロキシ (RTSP)</li> </ul>	
<ul> <li>Gopherプロキシ</li> </ul>	
簡易ホスト名を除外	
プロキシ設定を使用しないホストとドメイ	ン:
*.local, localhost	

## 【保護された Web プロキシ(HTTPS)】

WI-FI TCP/IP DNS	WINS 802.1X 7149 //-F917
構成するプロトコルを選択:	保護されたWebプロキシサーバ
<ul> <li>         自動プロキシ検出     </li> </ul>	proxy.imr.tohoku.ac.jp : 8080
<ul> <li>✓ 自動プロキシ構成</li> <li>✓ Webプロキシ (HTTP)</li> </ul>	□ パスワードが必要なプロキシサーバを使用
✓ 保護されたWebプロキシ (HTTPS)	ユーザ名:
□ FTPプロキシ	パスワード:
$\Box$ SOCKS7079 $\Box$ Z SUCKS707049 (RTSP)	資格情報は暗号化されずに送信される場合があります
□ Gopherプロキシ	
◎ 簡易ホスト名を除外	
プロキシ設定を使用しないホストとドメー	イン:
*.local, localhost	
L	