Web ブラウザの設定 MacOSX + Safari 編

2011/1/13 版

情報企画室ネットワークオフィス

Tel:2450

imr-net@imr.tohoku.ac.jp

MacOSX での proxy サーバの設定は以下のように行います。

※図は10.5.xの物です。10.4.x、10.6.xでは画面が若干異なると思いますが 基本的に同じように設定できると思います。 また、Safari 以外のブラウザ(Firefox 等)を使用する場合は、 使用するブラウザの設定箇所で同様の設定を行ってください。

(1) システム環境設定を開く

「 Finder ファイル	編集	表示	移動	ウインドウ	ヘルプ
この Mac について ソフトウェア・アップテ Mac OS X ソフトウェ ア	′−ト				
システム環境設定 Dock 場所		•			
最近使った項目		•	\checkmark		
^{强制終了…} スリープ 再起動… システム終了…	73	६ ७			
ohba のログアウト	ជ ិង	€Q			

(2) ネットワークを開く



(3) 詳細を選択

r 🗘
状況: 接続 Ethernet は現在使用中で、IP アドレス 172.20.90.79 が設 定されています。
構成: DHCP サーバを使用
アドレス:
トマスク: 100-000
ルーター:
vs サーバ: 172.16.20.2, 172.16.20.20
ドメイン: imr.tohoku.ac.jp
詳細 ?

(4) プロキシ設定その1

プロキシの構成を「<u>手入力</u>」にします。

<u>FTPプロキシ</u>

<u>Webプロキシ</u>

<u>保護されたWebプロキシ</u>

の3箇所にチックをいれ、全てに「**proxy.imr.tohoku.ac.jp**」「<u>8080</u>」を入力する。 (ここが未設定の場合、ここを参照する他のソフトが通信できない場合があります)

000	7	ネットワーク			
▲ ▶ すべてを表示				9	
Ethernet	1988) (inc.		1		
TCP/IP D	NS WINS App	leTalk 802.1	(プロキシ	Ethernet	_
a Research O	プロキシの構成:	手入力	2	NUM COLORADO	
構成するプロトコル	を選択:	FTP プロキシサ	7/-		
 FTP プロキシ Web プロキシ(保護された Web ストリーミング SOCKS プロキシ Gopher プロキジ 	HTTP) フロキシ (HTTP フロキシ (RTSP)	proxy.imr.toh つ パスワードが ユーザ名: パスワード:	oku.ac.jp が必要なプロキシ	: 8080 サーバを使用	
□ 簡易ホスト名を閉 プロキシ設定を使用	(外 しないホストとドメ-	イン:			
*.local, 169.254/16					
	☑ 受動 F	TP モード (PAS)	/)を使用		
(?)			(キャンセ	аль) Ок	\supset
					-

(5) プロキシ設定その2

※所内で Safari を使うだけの場合は、こちらの設定だけでも問題ないと思います。 所内向き/所外向きの通信を、ブラウザが自動的に判断してくれますので 「プロキシ設定を使用しないホストとドメイン」へ追記する必要がなくなります。

「<u>構成するプロトコルを選択</u>」を下に進むと、最後に「<u>自動プロキシ構成</u>」があります。 そこにチェックをいれ、URL に「<u>http://proxy.imr.tohoku.ac.jp/proxy.pac</u>」と入力します。 ※図では「URL」の部分の最後が切れているように見えますが 上記の設定を http から最後まで全て入力して。

0 0	ネットワーク	
▶ すべてを表示		Q
Ethernet	S WINS AppleTalk 802.1X	プロキシ Ethernet
構成するプロトコルを	プロキシの構成: 手入力 溜択: プロキシ機成ファ	★ 1.
 ✓ Web プロキシ (H ✓ 保護された Web プロキシ □ ストリーミングプ □ SOCKS プロキシ □ Gopher プロキシ ✓ 自動プロキシ機 成 > 節易ホスト名を除め プロキシ設定を使用し 	TTP) プロキシ (HTTP コキシ (RTSP) よ ないホストとドメイン:	roxy.imr.tohoku.ac.jp/proxy.p ファイルを選択 から自動プロキシ構成 (.pac) ファイル 合は、上に入力してください。
*.local, 169.254/16	☑ 受動 FTP モード(PASV)	を使用
0		(キャンセル) (OK)

設定が終わったら、「OK」を押し、保存します。

※注 これは金研内部から金研のプロキシサーバを使用する場合の設定になります。

所外に持ち出した場合は、そこのネットワークの指示にしたがった設定をしてください。 Mac は複数のネットワークの設定を保存して切り替えることができますので、移動するた びに proxy の設定だけを切り替えるよりは、自宅、金研、出先のように複数のネットワー クの設定をしておいて、それを切り替える方が便利だと思います。 Safari で、この URL ヘアクセスします

https://mail.imr.tohoku.ac.jp/active-mail/ ※保護された Web プロキシの設定の場合は、proxy サーバ経由になります プロキシを設定しないホストに明示するか、proxy.pac を使う設定の場合は、 Activemail のサーバと直接通信します。 利用者から見た場合は、使用する上では特に違いはないと思います。

ActiveMail の画面はこうなります

000	Active! mail 2003	-
C +	🚱 https://mail.imr.tohoku.ac.jp/am_bin/am_main.cgi/login 🔨 📿 Google	
〇〇〇 Google アップ	ル .Mac Amazon.co.jp Yahoo! JAPAN ニュースマ	
Ac	ユーザID ohba バスワード 言語選択 日本語 : ご フラウザにユーザID・バスワードを保存する ログイン クリア And Alagorian 2001 Caprage of COURSE SMINE Face, We Register Reserved	
-		11.

パスワード変更、転送先変更は Windows での説明と同じになりますので、 そちらのマニュアルをご覧ください。